


RINGO 80 P/N, W

Led2



Stropní kruhové svítidlo osazené LED světelnými zdroji, vyzařující světlo nahoru i dolů. Elegantní čistý design s opalovým difuzorem a nízkou výškou svítidla – jen 92 mm. Difúzní vyzařování zabezpečí rovnoměrné osvětlení prostoru. Ideální do všech rezidenčních a komerčních realizací.



PRODUKT

Název	RINGO 80 P/N, W
Kód	1111331
Barva	Bílá / Opál
Kategorie	STROPNÍ SVÍTIDLO

VÝKONY

Výkon	70W + 6W
Světelný výkon (Lm)	6.250
Světelný zdroj	LED
Barva světla (K)	3.000

INFORMACE

Index podání barev	CRI >95
Chromatická stabilita	Mac Adam Step 3
Vyzařovací úhel	>120°
Účinnost	82 Lm/W
Tolerance světelného toku	+/- 10%
Transformátor	Inc.
Třída elektrické izolace	Svítidlo s třídou II ochrany
Napětí	220V/240V
Frekvence	50/60 Hz
Energetická účinnost	A+
Životnost	>50.000h L70 B30

OSTATNÍ DATA

Stupeň ochrany	IP20
Materiál (Tělo, Difuzor)	Hliník / Polykarbonát opál
Stmívání	DALI/PUSH

